

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a vízsűrűnket választotta.

A használat általános szabályai:

Csak 6,5-6,1 maximum 9,5 pH-értékű víz szűréséhez használjuk. Ennél alacsonyabb vagy magasabb pH-értékű víz esetén csak PP (tisztá polipropilén) jelzésű házat használjunk.

Ivóvíz szűrése esetén ne használjuk nem biztonságos vagy ismeretlen minőségű vízzel a szűrő előzetes és utólagos fertőtlenítése nélkül.

Fényforrásoktól védve tároljuk! Minimum tárolási hőmérséklet +5 C°.

A víz visszaáramlását, visszacsapó szeleppel tudja megakadályozni, mely a vízsűrű elé és mögé kell szerelni.

Védjük meg a víztütektől egy víztütes-gátló eszközzel. (tágulási tartály)

Ne telepítsük elektromos készülékek közelébe.

Telepítési útmutató:

Telepítés előtt győződjünk meg arról, hogy a vízvezeték az előírásoknak megfelelő-e!

A termékeket árnyékos helységekből telepítsük fagytól és túlzott hőségtől védve

Telepítési elrendezése:

1. Városi vízhálózat
2. Visszacsapó szelep
3. Vízsűrű
4. Visszacsapó szelep
5. Nyomáscsökkentő
6. Elkerülő ág
7. Vízlökés-gátló eszköz (tágulási tartály)

Telepítés és üzembe helyezés:

A vízsűrőt, csak szakember telepítheti!

Zárja el a fő vízvezetékét.

Eredeti fali konzolok használatával kerülje el a feszüléseket.

Tanácsos egy elkerülő ágat kiépíteni.

A vízsűrőt csatlakoztassuk a vízhálózat mellékágához, figyelve a folyási irányt, amit a terméken egy nyílal van jelölve →

Csak hengeres (párhuzamos) bekötésekkel csatlakozzunk a csővezetékekhez lehetőleg flexibilis csöveket használva

A csatlakozások tömítéséhez csak tömítőszalagot használjunk.

Csavarozzuk le a hollandit a fejről, vegyük le a poharat, távolítsuk el a szűrőbetétéről a csomagolást és helyezzük be a betét(ek)e)t, kenjük meg az o-gyűrűt kenőanyaggal (zsír), majd óvatosan helyezzük fel a poharat a fejegységre (figyelni kell, hogy a tömítés jó helyen legyen), csavarjuk vissza a hollandit a fejre és húzzuk meg az eredeti hollandi kulccsal.

Nyissuk ki a fő vízvezetékét.

Csavarozzuk ki a légtelenítő szelepet, várjuk meg a légtelenítést, majd hajtuk vissza és szorítsuk meg a légtelenítő szelepet.

Figyelmeztetés: Telepítés után, lassan nyissuk ki a vízcscapot a telepített egység előtt és használat előtt legalább öt percig folyassuk a vizet.

Karbantartás:

Rendszeresen tisztítsuk meg hideg vízzel és puha szivaccsal.

Betétet cserélje ajánlott 2-6 hó vagy mossuk tisztára a betétet a cserealkatrész csomagolásán/útmutatóján/címkéjén lévő utasításoknak megfelelően.

Abban az esetben, ha hosszabb ideig nem használjuk, egy új szűrőbetétet kell telepíteni.

Telepítés követően minden esetben ellenőrizzük az esetleges szivárgásokat. Ha víz szivárog a hollandi és a fej között, akkor kenjük meg az o-gyűrűt kenőanyaggal vagy cseréljük ki egy eredeti o-gyűrűvel (ha a csomagolás nem tartalmazza, akkor kérjük az eredeti alkatrészt a forgalmazótól).

Szűrőbetét cseréje:

A használt betétek ártalmatlanítása esetén tartsuk be az érvényben lévő előírásokat.

1. A ház kinyitása előtt zárjuk el a fő vízvezetékét.

2. Engedjük ki a nyomást a termékből a légtelenítő szelep ki csavarozásával.

3. Csavarozzuk le a hollandit a fejről

4. Vegyük le a poharat és a használt betétet

5. Tisztítsuk meg a szűrők házat hideg vízzel és puha szivacs használatával

6. Nyissuk ki az új betét csomagolását és távolítsuk el a csomagolóanyagot.

7. Helyezzük be az ÚJ betétet a kitisztított házban.

8. Kenjük meg az o-gyűrűt kenőanyaggal (zsír) vagy cseréljük ki egy eredeti o-gyűrűvel (ha a csomagolás nem tartalmazza, akkor kérje az eredeti alkatrészt a forgalmazótól) kenjük meg az o-gyűrűt kenőanyaggal (zsír), majd óvatosan helyezzük fel a poharat a fejegységre (figyelni kell, hogy a tömítés jó helyen legyen)

9 csavarjuk vissza a hollandit a fejre és húzzuk meg az eredeti hollandi kulccsal.

10. Nyissuk ki a fő vízvezetékét.

Várjunk 5 percig.

Figyelmeztetés:

Csavarozzuk ki a légtelenítő szelepet, várjuk meg a légtelenítést, majd hajtuk vissza és szorítsuk meg a légtelenítő szelepet.

FIGYELEM!

Az eredeti gyári szűrő betétől eltérő betétek használata, megszüntetik a garanciát.

Garancia:

Tartsuk meg a doboz címkéjét, hogy azonosítani lehessen a terméket!

A jótállás időtartama, amely a 373/2021. (VI.30.). Kormányrendelet szerinti kötelezettségre terjed ki. A jótállási határidő a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.

Az Euro Warehouse Kft. kizárólag csak a bizonyítottan, hibás házak cseréjéért vállal felelősséget.

Szállítási, telepítési és egyéb költségek a felhasználót terhelik. Semmiféle felelősséget nem vállalunk a szűrés vagy a vízkő mentesítési teljesítményre mivel ezek a helyi vízminőségű és vízfogyasztástól függően változnak.